

需求清单及材质要求

名称	规格	单位	参考图片	预估数量	技术及材质要求
卡座	1200mm×1500mm×1100mm	套		16	★1、基材：采用≥25mm厚E0级优质环保型刨花板，板材的静曲强度、含水率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀等各项技术指标须符合GB/T 4897-2015《刨花板》的要求，板材的甲醛释放量符合国家强制性标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》E0级的要求，甲醛释放量E0级≤0.05mg/m³；其余板材厚度≥15mm。 ★2、饰面：板材饰面采用优质三聚氰胺饰面纸，符合GB/T 15102-2006《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB/T 18580-2001《市内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》等相应国家标准要求，外观质量符合要求；甲醛释放量A级≤1.5mg/L，含水率3.0~13.0%。 ★3、封边：采用与板材同色封边条，封边条各种指标符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，厚度≥1.5mm，无缝封边，色泽均匀一致，耐干热性180℃，20min，应无龟裂、无鼓泡；耐磨性磨30r后应无露底现象；耐开裂性（耐龟裂性）≥2级（有不规则横向细微开裂）；耐老化性应无开裂；耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；甲醛释放量≤1.5mg/L；确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 ★4、胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。胶粘剂（白乳胶）中的有害物质限量必须符合国家标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求。 ★5、五金件：a) 连接件采用优质三合一连接件，三合一连接件须符合GB/T 28203《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求，其中三合一连接件的金属件表面应无锈蚀、毛刺刀口、露底，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致。金属镀层抗盐雾18h，1.5 m以下锈点≤20 点/dm，其中>1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角 2m以内的不计)；力学性能符合要求。 ★6、投标时上传刨花板的：符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的检测报告； ★7、投标时上传三聚氰胺板的：符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的检测报告； ★8、投标时上传封边条的：符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的检测报告； ★9、投标时上传胶黏剂的：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的检测报告； ★10、投标时上传三合一连接件的：符合GB/T 28203《家具用连接件技术要求及试验方法》的检测报告；
					1、1.面料：环保布料，经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢度、抗强度等表面加工处理；符合国家最新检测标准 GB 18401- 2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 ★2、辅料：采用优质海绵，密度高，回弹率好。各项技术指标须符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的要求。海绵颜色均匀、无大于6mm对穿孔、无污染、无刺激性气味，海绵回弹率≥45%，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，65%25%压陷比≥1.8%。【补充海绵材质、厚度、回弹系数不低于55厚度】

员工办公椅	常规，可躺卧	张		16 ★3、坐垫内板：采用E0级优质环保型胶合板，板材的技术指标须符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价、人造板和木制地板》等标准适用条款的要求，其中含水率在5%至16%之间；胶合强度≥0.7MPa；胶合强度、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量等符合要求；甲醛释放量E0级≤0.05mg/m³；总挥发性有机化合物不得超过0.50mg/²；其他技术要求。 ★4.工艺：布绒软包翻折坐垫，可躺卧。 ★5.脚座：加固托盘，SGS认证3级防爆气杆，强化铝合金底座带PU包裹静音万向轮，软椅轮（适用于地砖、地胶、木地板等地面）。 ★6、投标时上传海绵的：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的检测报告； ★7、投标时上传胶合板的：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价、人造板和木制地板》的检测报告；
矮柜	1100mm×1000mm×300mm	组		4 ★1、基材：采用≥18mm厚E0级优质环保型刨花板，板材的静曲强度、含水率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀等各项技术指标须符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的要求，板材的甲醛释放量符合国家强制性标准GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》E0级的要求，甲醛释放量E0级≤0.05mg/m³。 ★2、饰面：板材饰面采用优质三聚氰胺饰面纸，符合GB/T 15102-2006《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB/T 18580-2001《市内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》等相应国家标准要求，外观质量符合要求；甲醛释放量A级≤1.5mg/L，含水率3.0~13.0%。 ★3、封边：采用与板材同色封边条，封边条各种指标符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，厚度≥1.5mm，无缝封边，色泽均匀一致，耐干热性180℃，20min，应无龟裂、无鼓泡；耐磨性磨30r后应无露底现象；耐开裂性（耐龟裂性）≥2级（有不规则横向细微开裂）；耐老化性应无开裂；耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；甲醛释放量≤1.5mg/L；确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 ★4、胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。胶粘剂（白乳胶）中的有害物质限量必须符合国家标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。 ★5、五金件：a) 连接件采用优质三合一连接件，三合一连接件须符合GB/T 28203《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求，其中三合一连接件的金属件表面应无锈蚀、毛刺刀口、露底，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致。金属镀层抗盐雾18h，1.5 ml以下锈点≤20 点/dm，其中>1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角 2m以内的不计)；力学性能符合要求。
会议桌	4500mm×1600mm×750mm	张		1 ★1、基材：桌面板采用≥25mm厚E0级优质环保型刨花板，板材的静曲强度、含水率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀等各项技术指标须符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的要求，板材的甲醛释放量符合国家强制性标准GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》E0级的要求，甲醛释放量E0级≤0.05mg/m³。 ★2、饰面：板材饰面采用优质三聚氰胺饰面纸，符合GB/T 15102-2006《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB/T 18580-2001《市内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》等相应国家标准要求，外观质量符合要求；甲醛释放量A级≤1.5mg/L，含水率3.0~13.0%。 ★3、封边：采用与板材同色封边条，封边条各种指标符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，厚度≥1.5mm，无缝封边，色泽均匀一致，耐干热性180℃，20min，应无龟裂、无鼓泡；耐磨性磨30r后应无露底现象；耐开裂性（耐龟裂性）≥2级（有不规则横向细微开裂）；耐老化性应无开裂；耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；甲醛释放量≤1.5mg/L；确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。

				★4、胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。胶粘剂（白乳胶）中的有害物质限量必须符合国家标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。	
会议椅	常规	张		20	1、面料：采用优质皮革，皮质的拉力好,不易撕裂,耐腐蚀,抗磨性能好,具有抗菌、防霉、防蛀、无任何有害物质。 2、椅架：电镀优质不锈钢弓形椅架，管壁2.0厚亮光电镀弓形支撑架，支撑力强，牢固耐用。
			合计:		

商务要求:商务要求:

*1、供应商在本次报价时,须根据采购文件提供响应文件,包括资格文件、商务技术文件、报价明细表等,并加盖公章上传,否则报价无效。

*2、供应商在本次报价时,供应商投标时须提供 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证、GB /T27922-2011售后服务认证证书、GB/T 33635-2017绿色供应链评价认证证书、家具产品环保卫士认证证书、CQC中国环保产品认证证书(提供有效证书证明材料),以上文件均需要加盖公章,扫描上传,不接受手机拍照。

*3、因本项目时间紧,供货周期为20天,逾期不交付的采购人有权取消合同所造成有损失由成交供应商负责,并追究其法律责任。

*4、交货地点:采购人指定地点。

*5、交货方式:所有家具全部上门进行安装调试完毕后再验收。

*6、付款方式:本项目无预付款,待供货商交货完毕并验收合格后,中标人开具全额发票给采购人,采购人15个工作日内一次性支付完合同款。

★7、供应商报价仅限推荐厂家品牌,供应商不得以任何理由更改产品的品牌,否则报价将无效。供应商投标时必须提供所投产品制造商出具的针对此项目的供货证明原件、授权书、售后服务承诺函并加盖原厂公章,否则视为无效报价。对不能满足参数要求虚假响应,或者无法正常交货影响采购人使用的,采购人可作为竞价无效处理,并按规定对竞价单位追究响应责任,采购人有权追究其法律责任。

*8、违约责任:如提供的实物未满足技术参数要求,则视为无效报价,采购人有权追究其法律责任。

★9、在确认合同前,必须提供技术参数中要求出具的检测报告原件进行核查,并提供一组符合参数的样品,送至采购人处进行核查作为合同确认的标准依据,如出现产品不符技术参数要求或无法提供所有检测报告原件的,均视为虚假响应货物要求处理并追究法律责任。

★10、为避免虚假响应货物要求,投标人必须满足上述打“★”号的内容条款,其采购清单中打“★”号内容为重要技术参数,投标人必须满足否则报价无效。

★11、投标时,供应商应提供文件中检测报告的备份件进行核查。不符的,视为虚假应标,将按照有关规定追究投标人的责任。

*12、质保期:本项目免费质量保证期要求不低于2年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人确认验收合格之日起算。

*13、售后服务标准要求:应具备售后服务机构、齐全的备品备件、及时响应及处理故障,针对本项目制定完善的售后服务方案。